

Versotrac EWT1000

Diseñado para conquistar su lugar de trabajo



Versión SAW de cuatro ruedas del Versotrac

Industria

- Construcciones Industriales de Puentes
- Marítima y en alta mar
- Fabricación de vigas metálicas
- Tanques de presión
- Barcos y en alta mar
- Construcción de barcos/barcazas
- Fabricación de acero estructural
- Fabricación de tanques y recipientes
- Torres eólicas

Con más de 70 años de experiencia en el sector de los tractores de soldadura, ESAB le ofrece el tractor más flexible y versátil del mercado. Versotrac fue diseñado con el aporte de la experiencia en vida real de soldadores de todo el mundo.

- Sistema modularizado donde el tractor se puede desarmar en unidades más pequeñas y transportar fácilmente por separado.
- Resistente mecanismo de alimentación de alambre que puede soldar acero de bajo carbono desde 5 mm hasta 1000A @ 100%
- La detección y configuración automática del cabezal de soldadura le permite cambiar entre soldadura SAW, GMAW y ranurado en muy poco tiempo.
- Interfaz de usuario intuitiva con entrada térmica en tiempo real ayuda a tener la soldadura bajo control.
- Presentando con un nuevo sistema de agarre ergonómico para las bobinas de alambre para soldadura, lo que facilita los cambios de alambre.
- Interacción sin herramientas que facilita el cambio de la posición del punto de soldadura y el cambio entre soldadura a tope o de ángulo.
- Se puede reconstruir en versiones de tres y cuatro ruedas para satisfacer sus necesidades.

Visite esab.com para obtener más información.



Versotrac con tres ruedas dentro de una tubería y con kit de lámpara LED opcional



Diseño modular para lugares de difícil acceso

Versotrak EWT1000

Especificaciones	
Diámetro del alambre (acero de bajo carbono)	1.6-5.0 mm
Diámetro del alambre (acero inoxidable)	1.6-4.0 mm
Diámetro del alambre (alambre con núcleo)	1.6-5.0 mm
Diámetro del alambre (alambre doble)	2 x 1.2-2.5 mm
Velocidad máxima de alimentación del alambre	9.0 m/min (354.3 in/min)
Peso máximo de la bobina	2 x 30 kg (2 x 66 lb)
Capacidad de fundente	6 l (1.6 gal)
Velocidad de desplazamiento	0.1-2.0 m/min (4-78.7 in/min)
Temperatura de operación	De -10 a +40 °C (+14 a +104 °F)
Peso	65 kg (143.3 lb)

Información para pedidos	
Tractor Versotrak EWT 1000 (SAW)	0904200880

Opciones y accesorios	
Cabezal de soldadura Versoarc EWH 1000 (SAW)	0904520880
Cabezal de soldadura Versoarc EWH 1000 (SAW doble a alta velocidad)	0904520884
Cabezal de soldadura Versoarc EWH 1000 (GMAW)	0904520885
Kit de lámpara (2 x 36 W LED)	0904273880
Bogie para rueda con guía	0413542880
Rodillo de ralentí (2 por tractor)	0333164880
Riel guía de 3 m (10 ft)	0154203880
Riel para rueda en "V" en acero (juego de 4)	0443682881
Escobilla para voltaje de referencia	0904223880
Kit de tres ruedas	<i>Póngase en contacto con su representante de ventas ESAB local.</i>
Kit de soldadura de filete plana	<i>Póngase en contacto con su representante de ventas ESAB local.</i>

Para obtener más información acerca de Versoarc EWH1000 o del controlador EAC10, consulte la hoja de especificaciones o el manual que viene por separado.



ESAB / esab.com

